

# Accumulateur dynamique EXTRA-PLAT et PLAT



Les radiateurs EXTRA-PLAT sont les appareils les plus compacts de ROOS. Grâce à une profondeur de seulement 17,5 cm, une hauteur réduite de 59 cm et aux cinq modèles de puissance couvrant de 1,5 à 4,2 kW, le radiateur extra-plat permet une intégration harmonieuse dans le logement dans presque toutes les situations. Ces radiateurs profitent évidemment des avantages techniques de la série COLUMBUS comme le ventilateur radial très silencieux et le bouton de réglage fonctionnel.

## EXTRA-PLAT

CODE		3715EF	4723EF	5730EF	6736EF	7742EF
Puissance nominale	kW	1,5	2,3	3	3,6	4,2
Appoint (option)	W	500	500	1000	1000	1400
Charge nominale	kWh	12	18,4	24	28,8	33,6
Alimentation électrique <sup>1</sup>	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 - 400/3/N/50		230/1/50 - 400/3/N/50	
Dimensions:	Hauteur	590	590	590	590	590
	Longueur	620	810	1000	1190	1380
	Profondeur <sup>2</sup>	175	175	175	175	175
Poids	kg	75	103	132	161	193

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	-	20024190	20024191	20024191	20024191
Kit de raccordement 230/3/50	CODE	-	20024190	20024191	20024191	20024191
Console murale <sup>3</sup>	CODE	2x70000106	2x70000106	3x70000106	3x70000106	3x70000106
Pied de soutien (par paire)	CODE	70000120	70000120	70000120	70000120	70000120
Résistance additionnelle	CODE	70000450	70000450	70000451	70000451	70000453
Thermostat incorporé programmable avec écran et interrupteur pour résistance additionnelle <sup>4</sup>	CODE	70000032	70000032	70000032	70000032	70000032
Thermostat incorporé programmable avec écran	CODE	70000022	70000022	70000022	70000022	70000022
Console de sol	CODE	70000160	70000161	70000162	70000163	70000164
Heatapp!	CODE					

<sup>1</sup> Ou 230/3/50, voir accessoires

<sup>2</sup> Distancier mural 35 mm non compris

<sup>3</sup> En cas d'utilisation de la console murale, la hauteur est de 12 cm supplémentaires

<sup>4</sup> Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur. Excepté si l'appareil est pourvu d'un thermostat incorporé ou commandé par un thermostat avec interrupteur pour résistance additionnelle.



70000120



70000106

L'accumulateur PLAT disponible en 2, 3 et 4 kW pour une profondeur de 20 cm, bénéficie des mêmes avantages que le modèle EXTRA-PLAT avec une longueur réduite.

## PLAT

CODE		3820FL	4830FL	5840FL
Puissance nominale	kW	2	3	4
Charge nominale	kWh	16	24	32
Alimentation électrique <sup>1</sup>	V/Ph/Hz	230/1/50 - 400/3/N/50		
Dimensions:	Hauteur	680	680	680
	Longueur	600	800	1000
	Profondeur <sup>2</sup>	200	200	200
Poids	kg	96	137	179

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	2x70000108	2x70000108	3x70000108
Console murale <sup>3</sup>	CODE	2x70000108	2x70000108	3x70000108
Pied de soutien (par paire)	CODE	70000120	70000120	70000120
Kit de raccordement 230/3/50	CODE	20024190	20024190	20024191
Console de sol	CODE	70000160	70000161	70000162
Heatapp!	CODE			

<sup>1</sup> Ou 230/3/50, voir accessoires

<sup>2</sup> Distancier mural 35 mm non compris

<sup>3</sup> En cas d'utilisation de la console murale, la hauteur est de 12 cm supplémentaires.

**ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'une résistance additionnelle pour le modèle PLAT.**



### Les atouts en un clin d'œil :

- Profondeur très compacte de 17,5 ou 20 cm (+ 3,5 cm pour le distancier mural)
- Ventilateur radial très silencieux
- Bouton de réglage de la charge fonctionnel
- Installation simple et facile
- Consoles de fixation murales en option
- Thermostat de charge électronique de série
- Livrable en cinq modèles de puissance allant de 1,5 à 4,2 kW
- Vaste gamme d'accessoires
- Commande via Heatapp! en option