

Accumulateur dynamique **STANDARD**



Une douce chaleur combinée à un design discret

Les appareils Columbus, de forme et couleur neutres conviennent à tous les styles d'habitats. Le noyau accumulateur en brique de magnésite permet une réduction importante des dimensions des appareils.

La gamme d'accessoires permet d'adapter le radiateur Columbus à vos besoins et de répondre ainsi à vos souhaits.

STANDARD

CODE		3620ST	3630ST	4640ST	5650ST	5660ST	6675ST
Puissance nominale	kW	2	3	4	5	6	7
Appoint (option)	W	500	500	1000	1400	1400	1400
Charge nominale	kWh	16	24	32	40	48	56
Alimentation électrique ¹	V/Ph/Hz	230/1/50 - 400/3/N/50		230/1/50 - 400/3/N/50		230/1/50 - 400/3/N/50	
Dimensions:	Hauteur	665	665	665	665	665	665
	Longueur	620	620	810	1000	1000	1190
	Profondeur ²	255	255	255	255	255	255
Poids	kg	96	130	174	225	236	279

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	INCLUS	20024190	20024190	20024191	20024191	20024191
Kit de raccordement 230/3/50	CODE	INCLUS	20024190	20024190	20024191	20024191	20024191
Résistance additionnelle	CODE	70000450	70000450	70000451	70000453	70000453	70000453
Thermostat incorporé programmable avec écran et interrupteur pour résistance additionnelle ³	CODE	70000032	70000032	70000032	70000032	70000032	70000032
Thermostat incorporé programmable avec écran	CODE	70000022	70000022	70000022	70000022	70000022	70000022
Console de sol ⁴	CODE	70000151	70000151	70000152	70000153	70000153	70000154
Heatapp!	CODE						

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires (modèle 7kW non raccordable en monophasé)

² Distancier mural 35 mm non compris

³ Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur. Excepté si l'appareil est pourvu d'un thermostat incorporé ou commandé par un thermostat avec interrupteur pour résistance additionnelle

⁴ Hauteur +10 mm.



70000450



70000022



70000032



Heatapp!



Les atouts en un clin d'oeil:

- Profondeur compacte de 25,5 cm (+ 3,5 cm pour le distancier mural)
- Isolation thermique optimisée avec des matériaux isolants écologiques rigides de haute qualité
- Ventilateur radial très silencieux
- Boutons de réglage de charge et de température fonctionnels
- Construction compacte et robuste
- Système de montage simple et rapide par le dessus
- Vaste gamme d'accessoires
- Dégagement rapide de chaleur grâce aux résistances blindées placées dans les canaux d'air
- Utilisation de composants testés, de haute qualité
- Longue durée de vie
- Carrosserie en acier électrozingué laqué au four coloris blanc RAL 1013
- Noyau accumulateur en magnésite
- Thermostat de charge électronique
- Commande via Heatapp! en option