


Accessoires



Les boîtiers sanitaires peuvent être montés séparément dans le mur ou par l'intermédiaire d'une fixation spécialement conçue à cet effet. Les fixations réf. 9505 et 9510 sont sécables en 2 parties symétriques pour un montage mono-point. La fixation double permet de maintenir les boîtiers sur un entraxe de 150 mm.

Le montage des boîtiers de cloison chauffage peut être effectué à l'aide d'une fixation réf. 9504 qui permet de maintenir les boîtiers sur un entraxe de 35 ou de 50 mm.



Boîtier de cloison simple

9847

Dimensions	CODE	Cond. (Surcond.)
1/2" - M22	984700	1

Filetage intérieur x filetage extérieur; pour raccords réf. 825P et 829
Raccordement rapide et fiable en combinaison avec réf. 9848




Equerre de montage (pour réf. 9841 / 9847)

9504

c.à.c. (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
35 & 50	950400	1

Acier zingué

Tuyaux flexibles tressés en Inox



Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
3/4" MF	50	15	A250127.50	1 (10)
	70	15	A250127.70	1 (10)
	100	15	A250127.99	1 (10)
4/4" MF	50	20	A250134.50	1 (10)
	70	20	A250134.70	1 (10)
	100	20	A250134.99	1 (10)
5/4" MF	50	26	A250142.50	1 (10)
	70	26	A250142.70	1 (10)
	100	26	A250142.99	1 (10)
6/4" MF	50	33	A250148.50	1 (10)
	70	33	A250148.70	1 (10)
	100	33	A250148.99	1 (10)
6/4" MF	50	40,5	A250160.50	1 (10)
	70	40,5	A250160.70	1 (10)
	100	40,5	A250160.99	1 (10)